

Bactéricide biocide puissant

PROPRIÉTÉS

BARDAHL Diesel Anti-Bactéries est un produit biocide efficace spécialement formulé pour la protection complète des gazoles, fuel et biocarburant (GNR) contre les attaques de bactéries, de levures et moisissures.

APPLICATIONS

- Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au GNR et au fuel (agricoles, PL, maritimes, utilitaires...)
- Compatible avec tous les carburants et biocarburants.
- Compatible avec toutes les motorisations nouvelles et anciennes générations.

AVANTAGES

- BARDAHL Diesel Anti-Bactéries possède une plage d'efficacité très large et bien équilibrée pour combattre les micro organismes que l'on rencontre fréquemment lors des infections dues à la présence d'eau dans les carburants diesel et fuel par :
- Les bactéries suivantes : *Corynebacterium sp*, *Escherichia coli*, *Klebsella sp*, *Proteus penneri*, *Pseudomonas aeruginosa* ...
- Les levures et moisissures suivantes : *Aspergillus niger*, *Penicillium funiculosum*, *Saccharomyces cerevisiae*...
- Forme un film à l'interface eau/carburant permettant d'éviter la formation de produits insolubles pouvant provoquer le colmatage du circuit d'alimentation.
- Neutralise les acides pouvant être générés par les micro-organismes et ainsi éviter la corrosion des installations de stockage de carburant.
- Compatible avec les additifs habituellement utilisés dans les carburants et fuel.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore à légèrement jaune
Densité à 20°C	1,05
Indice de réfraction	1,44
Point éclair	> 100°C

MISE EN ŒUVRE

BARDAHL Diesel Anti-Bactéries peut être employé à raison de :

- 0,5 litre pour 1000 litres en traitement préventif pour éviter l'apparition des bactéries
- 2 litres pour 1000 litres en traitement curatif.

IMPORTANT:

Ajouter le **BARDAHL Diesel Anti-Bactéries** avant de remplir les réservoirs ou les cuves de stockage afin d'optimiser le mélange additif/carburant.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com



Disponibilités

Emballage		Réf.
Carton de	6 bidons de 1 L	1240
	3 bidons de 5 L	1243
Fût de	20 Litres	1248

Infos qualité/stockage:

DLU : 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

