

DETARTRANT RADIATEUR

PROPRIETES : Le DETARTRANT RADIATEUR BTL :

- Permet un nettoyage complet du circuit de refroidissement (détartrage, désoxydation, dégraissage).
- Est inoffensif pour les durites, les joints et les métaux.
- Est miscible à tous les antigels et liquides de refroidissement couramment utilisés.
- Est compatible avec tout type de moteurs (essence, diesel, GPL) et tout type de radiateurs (aluminium, plastique...).
- Est recommandé avant tout changement de liquide de refroidissement.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Chauffage en position ouvert.
- ✓ Agiter le flacon et verser le produit dans le circuit de refroidissement.
- ✓ Laisser tourner le moteur pendant 10 minutes ou effectuer au maximum 100km, chauffage ouvert.
- ✓ Laisser se refroidir le moteur.
- ✓ Vidanger et Rincer le circuit à l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire.
- ✓ Ne pas laisser le produit dans le circuit plus de 24 h.
- ✓ 1 litre peut traiter un circuit de refroidissement de 40 à 50L.

DONNEES TECHNIQUES :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Aspect | : Limpide - Homogène |
| • Couleur | : Incolore |
| • Densité à 20°C (Kg/l) | : 1,066 |
| • pH à 5% | : 2,5 |

DISPONIBILITE : Le DETARTARNT RADIATEUR BTL est disponible en :

- ✓ Carton de 12 bidons de 1 litre ref 5380